


DE LUXE 460 LU



PLAN



Długość całkowita	6.762 mm
Szerokość całkowita	2.300 mm
Dopuszczalna masa całkowita	1.350 kg

Wskazówka: przedstawione pojazdy stanowią przykładowe modele. Ilustracje mogą odbiegać od rzeczywistości.

SMOLICZ.PL

Mail: info@smolicz.pl

Tel: +48 604 900 996

**Adres: Bugaj ul. Kobylnicka 19
62-010 Pobiedziska k/Poznania**

DANE TECHNICZNE

Modele	460 LU	Wymiar obiegowy przedsiönka	9.340 mm
Liczba osi	1	Listwa kedrowa (odcinek prosty)	3.593
Rozmiar opon	195 / 70 R 14 XL	Liczba miejsc do spania (dorośli / dzieci)	4
Długość całkowita	6.762 mm	Miejsce do leżenia, łóżka pojedyncze (długość x szerokość)	2.050 x 770; 1.900 x 770 mm
Długość przyczepy	5.586 mm	Miejsce do leżenia, przebudowa łóżek w siedzisko (długość x szerokość)	2.038 x 1.550 / 1.100 mm
Szerokość całkowita / szerokość wnętrza	2.300 / 2.172 mm	Zestaw Autark-Set	Tył, lewa strona
Wysokość całkowita / wysokość wnętrza	2.628 / 1.950 mm	Klimatyzator dachowy	Środek
Dopuszczalna masa całkowita	1.350 kg	Uchwyt na telewizor	Kredens
Masa w stanie gotowym do jazdy	1.203 kg	Zbiornik świeżej wody, opcjonalne przyłącze wody z sieci miejskiej	Przód, lewa strona
Ładowność	147 kg	Zewnętrzne przyłącze gazu	Przód, prawa strona
Technicznie możliwe podwyższenie DMC do	1.500 kg	Gniazdo zewnętrzne w przedsiönku	Tył, prawa strona
Ciężar udźwigu po maksymalnym podwyższeniu DMC	284 kg	Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1 000 x 300 mm, zamykana	Tył, prawa strona
Technicznie możliwe zmniejszenie DMC do	1.300 kg	Liczba gniazd 230 V (pojedyncze, podwójne)	3 / 2
Grubość zabudowy (podłoga / dach / ściana)	37 / 31 / 31 mm		

HOBBYKOMPLETT

Rama / bezpieczeństwo: Koło podporowe, Osłona dyszla, System zamykania jednym kluczem, Zintegrowane trzecie światło stop, Tyłne światło przeciwmgielne, Amortyzatory kół, Zestaw do naprawy opon, Podpory do dużych obciążeń, Waga do mierzenia nacisku dyszla na hak przy kole podporowym, Ograniczenie prędkości do 100 km/h, Zaczep z systemem stabilizacji toru jazdy KNOTT, System hamowania najazdowego KNOTT ANS z automatyczną regulacją szczęk | Felgi: Felgi stalowe, z osłoną na koła | Okna: Uchylne okno bez ramy, podwójnie przeszklone i przyciemnione, Okno panoramiczne ze zintegrowaną roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, Kasety typu kombi z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, do wszystkich okien (oprócz łazienki) | Zabudowa: Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 700 x 500 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w części mieszkalnej, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 400 x 400 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą w obszarze sypialnym, Uchylne okno dachowe małe DOMETIC SEITZ, 280 x 280 mm, z roletą przeciwsłoneczną i moskitierą, w łazience,

Część mieszkalna: Szafa z oświetleniem wnętrza, Pojemne szafki wiszące z systemem łagodnego zamykania "soft close", Schowek do przechowywania rzeczy pod siedziskiem | Fronty mebli: Wiąz Baron / biały matowy / Grace / szary | Tapicerka: Turo | Kuchnia: Lodówka DOMETIC, 98 l, z zamrażalnikiem 12 l, sprężarkowa, Kuchenka i zlewozmywak ze stali nierdzewnej z 3 palnikami gazowymi, elektryczną zapalarką i dwuczęściową szklaną osłoną, Pojemne szuflady, wysuwane w całości, z systemem "Soft close" i "Push lock", Wkład na sztućce, Roleta do okna kuchennego ze zintegrowanymi gniazdami i lampą kuchenną | Część sypialna: Łóżka pojedyncze, Materace sprężynowe do łóżek pojedynczych oraz łóżek podwójnych- przy ścianie i łóżek podwójnych- wyspowych, Mechanizm do podnoszenia stelaża łóżka pojedynczego, mechaniczny | Łazienka: Kompaktowa łazienka z umywalką i toaletą, wykonanie zależnie od modelu, Toaleta kasetowa THETFORD | Woda / gaz / elektryka: Zbiornik na wodę szarą 23,5l, na rołkach, Zbiornik świeżej wody, 25 l, Pompa wodna, Regulator przepływu gazu z wężem, z

Wymuszona wentylacja siedzisk, szafek i łóżek, Drzwi wejściowe jednocześnie, bardzo szerokie, z potrójnym zamknięciem, z oknem, koszem na śmieci, schowkami i moskitierą w futrynie, wykonanie zależnie od modelu, Uchwyt przy drzwiach wejściowych, Stopień przed drzwiami wejściowymi, Zintegrowana listwa przedsionka, Listwa markizy przeciwdeszczowej z odpływem wody, w przedniej i tylnej części pojazdu, Wnęki koła, izolowane termicznie, Przeciwwiatrowa osłona wnętrza koła z listwą na kebrę, Lampa przedsionkowa LED, Skrzynia na butle gazowe, do 2 butli a' 11 kg, Pokrywa luku bagażowego MAXI THETFORD z centralnym zamkiem, 1 000 x 300 mm, zamykana | Część mieszkalna: Stół kolumnowy z regulacją wysokości |

zabezpieczeniem przed wysokim ciśnieniem (DIN EN 12 864), Rozdzielacz gazu w aneksie kuchennym, Panel sterowania do systemu oświetleniowego, z wyświetlanym poziomem zbiornika, Dodatkowy wyłącznik oświetleniowy dla dzieci, Wyłącznik różnicowoprądowy, Gniazdo antenowe z kablem koncentrycznym w części mieszkalnej, Wtyczka przyczepy JAEGER, 13 -biegunowa, Czujnik dymu | Oświetlenie LED: Lampa do czytania przy siedzisku, Lampa do czytania w części sypialnej | Smart Home: HOBBY CONNECT, sterowanie techniką pokładową za pomocą panelu sterowania Hobby oraz złącza Bluetooth i aplikacji | Ogrzewanie / klimatyzacja: Ogrzewanie TRUMA S-3004 z nawiewem ciepłego powietrza i dmuchawą 12 V, Bojler TRUMA do zasilania ciepłą wodą |

WYPOSAŻENIE SPECJALNE

Rama / bezpieczeństwo

Koło zapasowe z uchwytem, zamiast zestawu naprawczego, montowane pod podłogą	26 kg
System stabilizacji KNOTT ETS Plus	5,7 kg
Zabezpieczenie zaczepu KNOTT „KS 25”	0,3 kg

Zwiększenie / zmniejszenie DMC

Zmniejszenie DMC do 1300 kg bez konieczności zmian technicznych	
Zwiększenie DMC do 1500 kg, dla pojazdów jednoosiowych, do typu 560	13 kg

Felgi

Felgi z metali lekkich, srebrne, do typu 595	
Felgi z metali lekkich, czarne, polerowane, do typu 595	

Zabudowa

Markiza dachowa THULE OMNISTOR 6300, szerokość 350 cm, wysięg 250 cm	29 kg
Bagażnik rowerowy THULE montowany na dyszlu, na 2 rowery, ładowność 60 kg	10 kg

Część mieszkalna

Wykładzina w części mieszkalnej, wymiowana	10 kg
--	-------

Tapicerka

Pico	
------	--

Kuchnia

Wyciąg oparów DOMETIC wraz z 10-stopniowym regulatorem obrotów Hobby	3 kg
--	------

Część sypialna

Narzuta dzienna na łóżko	1,5 kg
--------------------------	--------

Woda / gaz / elektryka

Zbiornik świeżej wody 47 l	25 kg
----------------------------	-------

Regulator ciśnienia gazu TRUMA DuoControl wraz z automatycznym układem przełączania, czujnik zderzeniowy i filtr gazu	2,2 kg
---	--------

System Smart-Trailer (wyrównanie pojazdu i wskaźnik poziomu gazu w aplikacji E-Trailer)	0,8 kg
---	--------

Gniazdo zewnętrzne w przedzionku, z wyjściem 230 V i SAT/TV	0,4 kg
---	--------

Przyłącze zewnętrzne do sieci wodnej	0,5 kg
--------------------------------------	--------

Zewnętrzne przyłącze gazu	1,5 kg
---------------------------	--------

Bojler elektryczny TRUMA, 14 l (możliwość rezygnacji z pokrywy luku bagażowego)	15 kg
---	-------

Pompa wody z dodatkowym przełącznikiem	0,4 kg
--	--------

Zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, akumulatorem (AGM, 95 Ah), czujnikiem akumulatora i skrzynką na akumulator	29 kg
---	-------

Pakiet Autark z akumulatorem litowym SUPER B Epsilon, 12 V / 150 Ah	19,1 kg
---	---------

Przygotowanie pod zestaw Autark-Set z regulatorem ładowania z funkcją Booster, czujnikiem akumulatora oraz skrzynką na akumulator	2,8 kg
---	--------

Czujnik tlenku węgla	0,5 kg
----------------------	--------

Podwójne gniazdo USB	0,1 kg
----------------------	--------

Oświetlenie LED

Oświetlenie wnętrza, wykonanie zależnie od modelu	0,3 kg
---	--------

Ogrzewanie / klimatyzacja

Elektryczne ogrzewanie dodatkowe TRUMA Ultraheat z CI-BUS	2 kg
---	------

Ogrzewanie podłogowe do typu 540	4 kg
----------------------------------	------

Klimatyzator dachowy DOMETIC FreshJet z CI-BUS, z funkcją grzania, bez oświetlenia, 2,2 kW	32 kg
--	-------

Przygotowanie do instalacji klimatyzatora dachowego	1,5 kg
---	--------

Multimedia

Ruchomy uchwyt na telewizor wraz z niezbędnymi przyłączami, bez kabli wideo (cinch)	2 kg
---	------